



Rysunki poglądowe gablot

Lp.	Nazwa	Opis wymagań minimalnych	Ilość
1.	<p>Gablota muzealna wewnętrzna dwudrzwiowa stojąca na szafie.</p> <p>Rys. poglądowy:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a) Wymiary: głębokość - 50 cm, szerokość – 90 cm, wysokość – 190 cm; b) Część ekspozycyjna gabloty wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny połączonych z płytą meblową tworzącą dno i wierzch witryny; c) Drzwi otwierane na boki, zamykane na zamek patentowy; d) Ściany boczne i tylna ze szkła o grubości – min. 4 mm; e) Dno i górna część gabloty wykonana z płyty meblowej o grubości 18 mm; f) Część ekspozycyjna osadzona na cokole – szafce o wysokości 60 cm, wykonanej z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm, kolor olcha; g) Półki szklane z możliwością regulacji wysokości – 2 szt.; h) Zamontowane oświetlenie części ekspozycyjnej – 2 rzędy lampek LED o regulowanym strumieniu światła, barwa światła: biała zimna. 	1 szt.
2.	<p>Gablota muzealna wewnętrzna pozioma stojąca na nogach metalowych</p> <p>Rys. poglądowy</p> 	<ul style="list-style-type: none"> a) Wymiary: głębokość – 25 cm, długość – 100 cm, szerokość – 70 cm, wysokość - 90 cm; b) Wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny; c) Ściany ze szkła o bezpiecznej konstrukcji, gablota zamykana na zamek patentowy; d) Sposób otwierania gabloty: uchylana; e) Kierunek otwierania: do góry (bez teleskopów); f) Dno gabloty z blachy pomalowanej proszkowo na kolor biały mat; g) Profile połączone za pomocą bezpiecznych (nieostrych) półokrągłych głowic z tworzywa sztucznego, nogi tworzą przedłużenie profili; h) Zamontowane oświetlenie części ekspozycyjnej – 4 sztuki lampek LED o regulowanym strumieniu światła, barwa światła: biała zimna. 	2 szt.